

AVIA MOTOSYNTH 2T

LUBRIFIANT DE SYNTHESE POUR MOTEURS 2 TEMPS EN UTILISATIONS EXTREMEMENT SEVERES

- PIAGGIO HEXAGON
- ISO-L-EGD
- API : TC
- JASO FD
- Contient un colorant rouge

UTILISATIONS

AVIA MOTOSYNTH 2T est un lubrifiant pour moteurs à essence 2 temps (sauf hors bord) en utilisation normale ou extrêmement sévère. *

Dans tous les cas, respecter scrupuleusement les recommandations du constructeur.

* Les utilisations en compétition : motos, karts ou ULM sont exclues du périmètre de garantie.

PROPRIETES

Lubrifiant de synthèse AVIA MOTOSYNTH 2T :

- forme un film lubrifiant à très haute résistance empêchant serrage et grippage,
- évite le gommage des segments, la calamine et le perlage des bougies,
- brûle sans laisser de dépôts adhérents et protège contre la corrosion et l'usure,
- par ses qualités anti-fumée (low smoke), réduit les émissions et les odeurs à l'échappement,

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

MASSE VOLUMIQUE A 15°C (KG/L)	Inférieure à 0,900
VISCOSITE CINEMATIQUE A 40°C (mm²/s)	ISO VG 68
VISCOSITE CINEMATIQUE A 100°C (mm²/s)	Supérieure à 8 cSt
VISCOSITE SAE INDICATIVE	30
INDICE DE VISCOSITE	Supérieur à 150
POINT ECLAIR (VO)	Supérieur à 80°C
POINT D'ECOULEMENT	Inférieur à -35°C
TENEUR EN CENDRES SULFATEES	Inférieur à 0,2

Les renseignements figurant sur le présent document sont donnés de bonne foi ; ils ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Document N° : AVIA MOTOSYNTH 2T-04/FICHES TECHNIQUES/AVIA MOTEUR 2T - 07/2012/11479