

AVIA MOTOR OIL HD 30

HUILE MOTEUR MONOGRADE DETERGENTE

■ API : SF – CC GL 3

Couvre les spécifications

■ CCMC : G2/D1

■ DB : 226.0 - MIL-L-46152B

UTILISATIONS

AVIA MOTOR OIL HD 30 est adaptée à la lubrification des moteurs diesel non suralimentés : moteurs de poids lourds, engins de Travaux Publics, tracteurs agricoles ou moteurs fixes.

AVIA MOTOR OIL HD 30 huile mixte (essence-diesel) convient également aux moteurs à essence 4 temps utilitaires non turbo.

La viscosité sera choisie en fonction du moteur et des températures extérieures ambiantes (indications constructeurs).

La viscosité SAE 30 convient par ailleurs aux boîtes de vitesses, compresseurs,... pour lesquels les constructeurs recommandent des huiles moteurs de ce type.

PROPRIETES

AVIA MOTOR OIL HD 30 est une huile à caractère monograde présentant :

- de bonnes propriétés détergentes.
- une réserve de dispersivité élevée.
- fortement anti-usure.
- antioxydante et anticorrosion.
- anti-mousse.

AVIA MOTOR OIL HD 30 présente par ailleurs un indice de viscosité élevé et un bas point d'écoulement.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

	Valeurs typiques
MASSE VOLUMIQUE A 15°C (KG/L)	inf. à 0,900
VISCOSITE CINEMATIQUE A 40°C (mm ² /s) cSt	VG 100
VISCOSITE CINEMATIQUE A 100°C (mm ² /s) cSt	> 11,5 cSt
INDICE DE VISCOSITE	95-100
POINT ECLAIR (VO) °C	> 215
POINT D'ECOULEMENT °C	< - 18
TENEUR EN CENDRES SULFATEES	inf. à 1,0
BN (mg KOH/g)	sup. à 4,5

Les renseignements figurant sur le présent document sont donnés de bonne foi ; ils ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Document N° : AVIA MO HD 30-02/FICHES TECHNIQUES/AVIA MOTEUR 4T - 07/2012/07179



Version 2

Date : 12 juillet 2012

APPROUVE PAR

M-CH. GONIN DELABRE / B. DUCROT