



INFORMATION TECHNIQUE

AVIA GEAR OIL FE 75W-80W

LUBRIFIANT POUR BOITES DE VITESSES SOUMISES A FORTES CHARGES ET CONTRAINTES THERMIQUES TRES ELEVEES

SAE 75W-80W

■ API GL 4+

Convient pour :

BMW – FIAT – FORD – GM – NISSAN – PSA - HONDA
VOLVO – VW ...

Dry DCT

Pour plus d'information, contacter nos services techniques

UTILISATIONS

AVIA GEAR OIL FE 75W-80W est une huile de transmissions répondant aux exigences de lubrification des boîtes de vitesses équipant des voitures de tourisme récentes, et notamment celles soumises à de très fortes contraintes thermiques.

Sa grande fluidité à froid permet un passage des vitesses aisé et en douceur.

PROPRIETES

AVIA GEAR OIL FE 75W-80W est formulée avec une additivation nouvelle génération extrêmement performante.

Elle se caractérise par une très bonne résistance thermique.

Très stable au cisaillement, elle passe les essais d'oxydation les plus sévères. Elle protège dentures et cônes des synchros contre l'usure et la corrosion.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

	Valeurs typiques
MASSE VOLUMIQUE A 15° C (KG/L)	inf. à 0.900
VISCOSITE CINEMATIQUE A 40°C (mm2/s)	50 - 55 cSt
VISCOSITE CINEMATIQUE A 100°C (mm2/s)	sup. à 8 cSt
INDICE DE VISCOSITE	sup. à 150
VISCOSITE DYNAMIQUE A - 40 °C	inf. à 150.000 cP

Respectez les réglementations en vigueur : ne rejetez pas les huiles usagées dans la nature.

Les renseignements figurant sur le présent document sont donnés de bonne foi ; ils ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Document N° : AVIA GEAR OIL FE 75W80W-06/AVIA BOITES/PONTS/TRANSMISSIONS - 08/2022/14589



Version 06

Date : 2 août 2022

APPROUVE PAR
M-CH. GONIN DELABRE / B. DUCROT