

AVIA SYNTHOGEAR RLD 75W-80

LUBRIFIANT SEMI-SYNTHETIQUE, LONGUE DUREE ET A EFFET "FUEL ECONOMY", POUR CERTAINES BOITES DE VITESSES MANUELLES DE CAMIONS ET AUTOCARS

■ API : GL 4

Couvre les spécifications

- ZF TE-ML 02 L / 08 / 16K
- MAN 341 Type Z-4
- VOLVO 97305
- EATON (Espacement des vidanges)
- RENAULT (NT B0032/2 Annexe 3)
- DAF

UTILISATIONS

AVIA SYNTHOGEAR RLD 75W-80 est un lubrifiant semi synthétique pour certaines boîtes de vitesses mécaniques de camions, autocars et autobus, pour lesquelles le constructeur préconise l'utilisation d'une huile de ce type.

Longue durée, AVIA SYNTHOGEAR RLD 75W-80 permet des espacements de vidange importants, jusqu'à 300.000 kilomètres.

Son effet "Fuel Economy" va dans le sens de la réduction de la consommation en carburant du véhicule.

Il est compatible avec les autres lubrifiants du même type.

PROPRIETES

AVIA SYNTHOGEAR RLD 75W-80 est un lubrifiant semi synthétique, haut de gamme, extrême pression niveau GL4 et de viscosité 75W-80 qui :

- facilite le passage des vitesses,
- donne un film d'huile résistant et stable, en particulier à hautes températures et fortes vitesses,
- évite la formation de mousse et présente une excellente stabilité de la viscosité en service,
- est compatible avec les joints et élastomères des boîtes de vitesses

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

CARACTERISTIQUES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 20°C (KG/L)	> 0.860
Viscosité cinématique à 40°C (mm ² /s)	± 60 cSt
Viscosité cinématique à 100°C (mm ² /s)	> 9 cSt
Indice de viscosité	> 150
Point éclair (VO)	> 200 °C
Point d'écoulement	< -42 °C

Respectez les réglementations en vigueur : ne rejetez pas les huiles usagées dans la nature.

Les renseignements figurant sur le présent document sont donnés de bonne foi ; ils ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Document N° : AVIA SYNTHOGEAR RLD 75W80-05/AVIA BOITES/PONTS/TRANSMISSIONS - 07/2012/14515



Version 05

Date : 12 juillet 2012

APPROUVE PAR

M-CH. GONIN DELABRE / B. DUCROT