

AVIA 2TU

**HUILE POUR MOTEURS A ESSENCE 2 TEMPS EN SERVICE SEVERE :
TRONCONNEUSES, TONDEUSES, DEBROUSSAILLEUSES, MATERIEL DE
MOTOCULTURE ET DE JARDINAGE, MOTOCYCLETTES...**

- API : TC
- JASO FC
- anti-fumée
- Contient un colorant rouge

SEMI-SYNTHETIQUE D'USAGE UNIVERSEL POUR 2 TEMPS REFROIDIS PAR AIR

UTILISATIONS

Il convient de respecter strictement les indications particulières de chaque constructeur, notamment en ce qui concerne la dose préconisée durant la période de rodage.

AVIA 2TU est spécialement adaptée au graissage des moteurs 2 temps rapides : tronçonneuses, matériel de motoculture...

Ses qualités supérieures permettent naturellement de la recommander pour le graissage des autres moteurs 2 temps refroidis par air en service difficile où elle peut remplacer avantageusement les huiles 2 temps classiques.

AVIA 2TU possède d'excellentes propriétés "anti-serrage".

PROPRIETES

AVIA 2TU est formulée avec des additifs particulièrement bien adapté à la lubrification des moteurs 2 temps rapides refroidis par air. Ses principales qualités sont les suivantes :

- Excellente tenue thermique ; anti-fumée,
- protection efficace contre l'usure, le serrage et le grippage,
- absence de défauts classiques de lubrification des moteurs 2 temps : obturation des lumières d'échappement, gommage des segments, perlage des bougies, préallumage ; ce qui amène un rendement maximal et garantit la longévité du moteur.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

MASSE VOLUMIQUE A 15°C (KG/L)	inf. à 0,900
VISCOSITE CINEMATIQUE A 40°C (mm ² /s) cSt	iso VG 68/100
VISCOSITE CINEMATIQUE A 100°C (mm ² /s) cSt	sup. à 9 cSt
CATEGORIE SAE INDICATIVE	30
POINT ECLAIR (VO)	sup. à 130°C
POINT D'ECOULEMENT	inf. à -15°C
TENEUR EN CENDRES SULFATEES	inf. à 0,3

Les renseignements figurant sur le présent document sont donnés de bonne foi ; ils ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Document N° : AVIA 2TU-05/FICHES TECHNIQUES/AVIA MOTEUR 2T - 07/2012/25015