

AVIA NTBIO

HUILE POUR CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE BIODEGRADABLE

APPLICATION

AVIA NTBIO, huile adhérente et biodégradable est utilisée pour la lubrification de chaînes de tronçonneuses électriques ou à moteur thermique.

PROPRIETES

L'huile AVIA NTBIO préserve l'environnement.

- ✓ Très rapidement biodégradable, l'huile AVIA NTBIO pour chaîne de tronçonneuse formulée à base d'huiles végétales élaborées, garantit le respect de l'environnement.
- ✓ Le principe de lubrification des chaînes de tronçonneuses conduit nécessairement à un rejet de lubrifiant dans la nature ; la biodégradabilité rapide d'AVIA NTBIO est donc primordiale.

Biodégradable et non toxique, l'huile AVIA NTBIO possède des propriétés de lubrification remarquable :

- ✓ Très adhésive et onctueuse, elle protège parfaitement le guide et la chaîne contre une usure prématurée.
- ✓ Filante, l'huile adhère au guide de chaîne et en limite la consommation.
- ✓ Le grade ISO 150 est recommandé par les professionnels.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

AVIA NTBIO	METHODES	VALEURS MOYENNES	
GRADE ISO		100	150
VISCOSITÉ CINEMATIQUE À 40°C (mm ² /s)	NF T 60 100	104	155
VISCOSITÉ CINEMATIQUE À 100°C (mm ² /s)	NF T 60 100	24,8	35,5
INDICE DE VISCOSITÉ	NF T 60 136	270	276
POINT D'ÉCOULEMENT (°C)	NF T 60 105	-12	-12
ÉCOTOXICITÉ SUR ALGUES (mg/L)	OECD 201	>1000	>1000
ÉCOTOXICITÉ SUR DAPHNIES (mg/L)	OECD 202	>1000	>1000
ÉCOTOXICITÉ SUR POISSONS (mg/L)	OECD 203	>1000	>1000
BIODÉGRADABILITÉ (%)	CEC L-33-A-93	99	99
BIODÉGRADABILITÉ (%)	OECD 301 B	82	82

Les renseignements figurant sur le présent document sont donnés de bonne foi ; ils ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Temps de stockage : 8 mois