

# AVIA OUTBOARD BIO

## LUBRIFIANT 100% SYNTHETIQUE BIODEGRADABLE

Formulé à bas d'esters et spécialement conçu pour répondre aux exigences des moteurs 2 Temps hors-bord (refroidis par eau), de petites, moyennes et grosses cylindrées en usage très sévères.

AVIA OUTBOARD BIO s'utilise en mélange à 1, 2 ou 3% avec le carburant selon les préconisations du constructeur, pour une utilisation normale et sévère sur petites et moyennes cylindrées.

Couvre les principales spécifications suivantes :

NMMA TCW III

API TC

## PROPRIETES

Par sa biodégradabilité (> 80% dans le test CEC-L-33-A93), AVIA OUTBOARD BIO évite la pollution des plans d'eau et contribue, par conséquent, à la protection de l'environnement.

Par sa conception originale, l'huile OUTBOARD BIO assure :

- ✓ Une absence de dépôts de combustion,
- ✓ Des propriétés anti-usure exceptionnelles,
- ✓ Une miscibilité parfaite avec le carburant, avec ou sans plomb,
- ✓ Une protection contre le préallumage, la rouille et la corrosion.

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

HUILE OUTBOARD BIO	VALEUR TYPE	METHODE
MASSE VOLUMIQUE A 20°C (KG/m <sup>3</sup> )	>900	NFT 60101
VISCOSITE CINEMATIQUE A 40°C (mm <sup>2</sup> /s)	>100	NFT 60100
VISCOSITE CINEMATIQUE A 100°C (mm <sup>2</sup> /s)	>14,0	NFT 60100
INDICE DE VISCOSITE	>110	NFT 60136
POINT ECLAIR (VO) °C	>240	NFT 60118
TENEUR EN CENDRES SULFATEES	0% en masse	NFT 60143
TAUX BIODEGRADABILITE CEC-L-33-A93 (%)	>80	

Les renseignements figurant sur le présent document sont donnés de bonne foi ; ils ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Document N° : AVIA OUTBOARD BIO-02FICHES TECHNIQUES/GAMME BIO - 07/2012/00016